


7500L LAAG/BAS A15


toepassing / application

infiltratie van regenwater

infiltration d'eau de pluie



BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS



DOORSNEDE
COUPE

opmerking / remarque

zie plaatsingsvoorschriften (geotextiel + kiezel)

vois nos prescriptions de pose (géotextile + gravier)

kenmerken / caractéristiques

totale inhoud <i>volume total</i>	7.500 L
gewicht <i>poids</i>	4.650 kg
hijslusen <i>points d'ancrage</i>	4
buitenafmetingen <i>dimensions extérieures</i>	284 x 250 x 152cm (LxBxH)
plaatsingsdiepte Dmax <i>profondeur de pose Dmax</i>	232 cm
verkeersbelastingsklasse <i>classe de charge de trafic</i>	A15 (NBN EN 124)
omgevingsklasse <i>classe d'environnement</i>	EE3 (NBN B 15-001)
milieuklasse <i>classe d'exposition</i>	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)
druksterkteklasse <i>classe de résistance</i>	C35/45

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.
Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.

